# Soul

*Leggero, minimale ed essenziale, Soul reinterpreta ogni ambiente. Le sue prospettive lineari sono l'espressione dell'evoluzione, coinvolgente incrocio tra un collettore tondo ed un profilo piano, capace di influenzare e caratterizzare l'ambiente bagno, valorizzandone la personalità. Disponibile in 3 altezze e 1 larghezza. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.*

Soul, verticale, altezza 1418 mm, larghezza 550 mm, Bianco Standard

## Caratteristiche costruttive

elementi orizzontali rettangolari in lamiera d'acciaio 50x10 mm
collettori in lamiera d'acciaio Ø 30 mm
filettature estremità collettore sup. e inf. 1/2" G dx
pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
attacco 50 mm

## Dotazione di serie

4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore
2 valvole sfiato da 1/2" a scomparsa e coprivalvola

## Certificazioni

EN 442 EURONORM

CE 15
EN442-1

## Plus

## Dati tecnici

| Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 14 tubi 3 intervalli | 50,0 | 1054 | 550 | 50 | 9,60 | 3,90 | 478,0 | 478,0 | 362,0 | 253,0 | 152,0 | 1,249 | 400 |
| 1418 19 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1418 | 550 | 50 | 12,90 | 5,30 | 633,0 | 633,0 | 479,0 | 334,0 | 201,0 | 1,253 | 700 |
| 1754 25 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1754 | 550 | 50 | 16,80 | 6,90 | 821,0 | 821,0 | 621,0 | 433,0 | 261,0 | 1,252 | 1000 |
| SX | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 14 tubi 3 intervalli | 50,0 | 1054 | 550 | 50 | 9,60 | 3,90 | 478,0 | 478,0 | 362,0 | 253,0 | 152,0 | 1,249 | 400 |
| 1418 19 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1418 | 550 | 50 | 12,90 | 5,30 | 633,0 | 633,0 | 479,0 | 334,0 | 201,0 | 1,253 | 700 |
| 1754 25 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1754 | 550 | 50 | 16,80 | 6,90 | 821,0 | 821,0 | 621,0 | 433,0 | 261,0 | 1,252 | 1000 |

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Soul, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (Δt / 50)n

**Dotazione di serie**

• 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore • 2 valvole sfiato da 1/2” a scomparsa e coprivalvola

## Colori e finiture

### STANDARD



Bianco Standard
Cod. 01

### CLASSIC



Bianco Edelweiss
Cod. 34



Avorio - RAL 1013
Cod. 02



Beige Cream
Cod. 26



Giallo - RAL 1021
Cod. 04

Giallo Melone - RAL 1028
Cod. E7

Arancio - RAL 2004
Cod. 17

Marrone Ruggine - RAL 8004
Cod. E1



Marrone - RAL 8017
Cod. 09

Amaranto - RAL 3003
Cod. 06

Rosso - RAL 3000
Cod. 05

Rosso Fragola - RAL 3018
Cod. Y3



Rosa - RAL 3015
Cod. R2

Lilla Bluastro - RAL 4005
Cod. R3

Porpora Traffico - RAL 4006
Cod. R6

Verde Bosco - RAL 6005
Cod. 19

Verde Erba - RAL 6018
Cod. N3

Verde Salvia - RAL 6021
Cod. E6

Blu Pastello - RAL 5024
Cod. G7

Grigio Manhattan
Cod. 03



Nero - RAL 9005
Cod. 10



Deep Blue
Cod. 2F

### SPECIAL



Bianco Perla
Cod. 16

Quartz 1
Cod. 1C

Sablé
Cod. Y4

Quartz 2
Cod. 2C

Sunstone
Cod. 2D

Bruno Tabacco
Cod. 1B

Flame Red
Cod. 7D

Purple Blue
Cod. 1D

Azurite 3
Cod. 6C



Grigio Medio
Cod. 4D



Grigio Titanio Metallizzato - RAL 9023
Cod. L3



Grigio Perla
Cod. L6

Nero Grafite
Cod. 18

Grigio Quarzo
Cod. 31

Nero Satinato
Cod. 30



Bianco Opaco
Cod. J8



Nero Opaco
Cod. K1

Agave
Cod. 9N

Blu Baltico
Cod. 1P



Ghiaccio
Cod. 3P

Blu Colomba Opaco - RAL 5014
Cod. 4P

Grigio Chiaro Opaco
Cod. 8N

Grigio Cenere - Ral 7021
Cod. G1



Grigio Martellato
Cod. 32

Rame Martellato
Cod. J4

## RAL

Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.