Modulo Geberit Combifix per doccia, con scarico a parete, per altezza del massetto 65–90 mm a filo dell'imbuto di scarico







Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico ≥ 65 mm

Proprietà

- Spessore dell'intonaco 5–30 mm
- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 2–26 mm
- Idoneo per spessori delle piastrelle alla parete di 2–35 mm
- Modulo regolabile in altezza
- Allacciamento dello scarico laterale
- Foglio impermeabile premontato

Dati tecnici

Portata di scarico	0.4 l/s
Altezza della chiusura idraulica	30 mm

Materiale in dotazione

- Raccordo diritto in PE-HD, ø 40 mm
- Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione
- Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

- Accessori di completamento

No. art.	d, ø
457.536.00.1	40 mm

Accessori

- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, copertura in materiale sintetico
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, copertura in acciaio inox spazzolato
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, copertura in acciaio inox, avvitabile
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, rivestibile con piastrelle, senza telaio
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, rivestibile con piastrelle, composto da più elementi
- Profilo collettore Geberit per scarico a parete per doccia
- Pannello doccia Geberit rivestibile con piastrelle, con profilo a V

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

- Modello ristrutturazione