

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	A X I S	
DIMENSIONI - SIZE					
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH	ISO 10545/2/3/9/12/13/7/11/4/14	± 0,6 % ± 2mm	CONFORME COMPLY	
	SPESSORE - THICKNESS		± 5 % ± 0,5mm		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES		± 0,5 % ± 1,5mm		
	ORTOGONALITÀ - WEDGING		± 0,6 % ± 2mm		
	PLANARITÀ - FLATNESS		± 0,5 % ± 2mm		
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY		95 %		
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	ACIDI GLA BAS GLB	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130		R9	
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	PE14	
	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm²)	ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME COMPLY	
	SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)		SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N	CONFORME COMPLY
			SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1100 N	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545/14	≥ CLASSE 3	CONFORME COMPLY	
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A132.1	V0 - V4	V3	